

Załącznik nr 5 do SWZ – parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowych dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE (WPISAĆ TAK/NIE LUB OFEROWANE PARAMETRY)
Autobus	
Liczba miejsc w autobusie minimum 19+kierowca	
Autobus rok produkcji 2025r Pojazd bazowy wyprodukowany w 2025r rok produkcji 2025 potwierdzony w COC pojazdu bazowego. Dopuszcza się dostawę pojazdu zarejestrowanego z maksymalnym przebiegiem 500 km	
Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu minimum 5000 kg	
Kolor srebrny	
Silnik diesla o pojemności minimum 1950 cm ³	
Moc silnika min 190 KM	
Norma emisji spalin min EURO VI	
Skrzynia biegów automatyczna	
Zbiornik paliwa min. 93 l	
Systemy kontroli: ABS, ASR, ESP lub równoważne	
Tachograf cyfrowy	
Wspomaganie kierownicy	
Immobiliser	
Centralny zamek z pilotem	
Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne	
Hamulec postojowy (uruchamiany manualnie za pomocą dźwigni)	
Światła obrysowe pojazdu	
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów	
Trzecie światło stop	
Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni	
Pojazd wyposażony w opony letnie lub zimowe	
Dodatkowy komplet kół zimowych w rozmiarze zgodnym z oponami letnimi. Efektywność energetyczna min. C; Przyczepność na mokrej nawierzchni min. C; Zewnętrzny hałas toczenia maks. 73 dB	
Rozstaw osi minimum 4300 mm	
Długość autobusu minimum 7000 mm	
Wysokość wnętrza wymagana w części pasażerskiej na całej długości przejścia min 1900 mm	

Wysokość maksymalna autobusu 3450 mm	
Oś tylna na kołach bliźniaczych .	
Obniżony stopień wejścia z oświetleniem.	
Wejście do pojazdu drzwiami przesuwными sterowanymi elektrycznie. (mechanizm wykonany w przez producenta pojazdu bazowego)	
Izolacja termiczna wnętrza pojazdu	
Podłoga z wykładziną antypoślizgową spełniającą normę PN EN 14041 ze wzmocnieniem z siatki z włókna szklanego o minimalnych parametrach antypoślizgowości DIN51130 R10/R11/R12	
Poręcze ułatwiające wejście i wyjście z autobusu	
Półki bagażowe podsufitowe (prawa, lewa)	
Pojazd w pełni przeszklony (przeszklenie w fabryce pojazdu bazowego – parametr punktowany)	
Zasłonki okienne	
Okno dachowe uchylne pełniące role wyjścia ewakuacyjnego.	
Fotele : Tapicerowane jednolitą tkaniną miękkie regulowane (bez wstawek skóropodobnych). Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe na wszystkich fotelach. Szerokość siedziska minimum 41 cm przy długości minimum 41 cm (liczonej od oparcia fotela. Wysokość oparcia minimum 75 cm, szerokość oparcia na wysokości głowy minimum 41 cm. Zaglówek wyprofilowany z bocznym podtrzymaniem głowy.	
Fotele wyposażone w regulację oparcia, podłokietnik oraz boczny przesuw (dla foteli w przejściu), bez siatki tylnej.	
Tapicerka foteli wykonana z materiału posiadającego odporność na ścieranie według normy EN ISO 12947-2 > 80000 cykli kolor zgodny z obiciem oryginalnej tapicerki pojazdu bazowego (kolor szary – stonowany).	
Klimatyzacja dla kierowcy z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym	
Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej o mocy minimalnej 7 kW stanowiąca odrębny układ klimatyzacyjny działający niezależnie od klimatyzacji kokpitowej. Nadmuch centralny. (Urządzenie zainstalowane w fabryce pojazdu bazowego)	
Dodatkowe ogrzewanie wodne konwektorowe. (Urządzenie zainstalowane w fabryce pojazdu bazowego)	
Ogrzewanie powietrzne typu webasto z możliwością programowania czasu uruchomienia urządzenia (zegarek)	
Pojazd wyposażony w radio fabryczne z wyświetlaczem o przekątnej min. 10”, z kompletem głośników zarówno w kabinie kierowcy jak i części pasażerskiej. Radio wyposażone we wzmacniacz z mikrofonem z przewodem spiralnym, umożliwiającym podawanie komunikatów poprzez zainstalowane głośniki.	
Koło zapasowe z zestawem narzędzi	
Gaśnice autobusowe 2 szt.	
Apteczka	
Kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej	
Tabliczki naklejane na zewnątrz autobusu w okolicy wejścia opisujące ilość miejsc stojących i siedzących.	
Oznaczone wyjścia awaryjne	
Młotki do awaryjnego zbitcia szyby minimum 6 szt.	
Stanowisko dla wózka inwalidzkiego – pojazd przystosowany do przewozu osoby na wózku	

Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego	
Kolorystyka wnętrza do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy na dostawę .	
Transport autobusu na koszt i ryzyko wykonawcy .	
Autoryzowana stacja obsługi producenta autobusu w odległości nie większej niż 200 km od siedziby zamawiającego . Proszę podać adres autoryzowanej stacji obsługi producenta autobusu.	
Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się w pojeździe w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji	
Komplet dokumentów pozwalających na rejestrację autobusu wykonawca przekazuje zamawiającemu po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego .	
POJAZD PRZYSTYSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – wyposażony w tabliczki informacyjne, najazdy, pasy montażowe wózek i możliwość demontażu siedzeń dla wózka inwalidzkiego	
Gwarancja na oferowany autobus minimum 24 miesiące. Na perforację nadwozia – na okres min. 60 miesięcy	